

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



PRIMAVERA EXTERIOR **Силиконова фасадна боя**

№ 20130709-11-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PRIMAVERA EXTERIOR - Силиконова фасадна боя

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300 - Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация.

БДС EN 1062-1 - Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон. Част 1: Класификация.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Силиконова боя за декоративно оформление на фасади и фасадни елементи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

ТЕРАЗИД ЕООД
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

НИИСМ ЕООД (NB 1950), гр. София, ул. „Илия Бешков“ №1
Протокол от изпитване № 136/24.02.2016 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



PRIMAVERA EXTERIOR Силиконова фасадна боя

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Плътност	1.52 g/cm ³	БДС EN 1015-10
Адхезия към бетон	2,83 N/mm ²	БДС EN ISO 4624
Време за съхнене	3 ч.	БДС EN ISO 9117-6
pH стойност	7,0	БДС EN 787-9
Коефициент на водопропускливост	0.08 kg/m ² .h ^{0,5} клас W ₃	БДС EN 1062-3
Коефициент на пренасяне на водни пари - v	0,57 g/m ² .d	БДС EN ISO 7783
Число на дифузно съпротивление - μ	35	БДС EN ISO 7783
Съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/	13,2 г/л < 40 г/л	БДС EN ISO 11890-2

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

